

KorkLoc 2026

Technische Daten

UVP der DECOR-UNION Einkauf und Service GmbH inkl. MwSt.	gültig ab 01.01.2024	€/m ²	42,95	56,95	64,95
Artikelname			Bea	Canto	Covas
Gesamtstärke	EN 428	mm	10,5	10,5	10,5
Nutzschicht	EN 429	mm	-	-	-
Beschichtung			XTRAMATT	XTRAMATT	XTRAMATT
Fase			ohne	ohne	ohne
Flächengewicht	EN 430	kg/m ²	7,49	7,49	8,11
Verpackungseinheit		mm x mm = m ²	905 x 295 = 2,136	905 x 295 = 2,136	905 x 295 = 2,136

Klassifizierung

Europäische Klassifizierung	EN 685	Klasse	23	23	23/33
Brandklasse	EN 13501-1	Klasse	Efl	Efl	Cfl-S1
Stuhlrolleneignung	EN 425	Zyklen	25.000 geeignet / Typ W	25.000 geeignet / Typ W	25.000 geeignet / Typ W
Feuchtraumgeeignet			nein	nein	nein

Technische Eigenschaften

Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	(m ² K)/W	0,150	0,150	0,150
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,3	≤ 0,3	≤ 0,3
Fußbodenheizung (Warmwasser + elektrisch)	EN 1264	bis max. 27°C Oberflächentemperatur	geeignet	geeignet	geeignet
Trittschalldämmung	EN ISO 10140	dB	16	16	16
	EN 14041				
Umweltzeichen			blauer Engel	blauer Engel	blauer Engel

UVP der DECOR-UNION Einkauf und Service GmbH inkl. MwSt.	gültig ab 01.01.2024	€/m ²	69,95	58,95
Artikelname			Relva	Lajes
Gesamtstärke	EN 428	mm	10,5	8,5
Nutzschicht	EN 429	mm	-	-
Beschichtung			XTRAMATT	NPC Coat
Fase			ohne	ohne
Flächengewicht	EN 430	kg/m ²	8,11	6,76
Verpackungseinheit		mm x mm = m ²	905 x 295 = 2,136	1220 x 185 = 2,257

Klassifizierung

Europäische Klassifizierung	EN 685	Klasse	23/33	23/32
Brandklasse	EN 13501-1	Klasse	Cfl-S1	Cfl-S1
Stuhlrolleneignung	EN 425	Zyklen	25.000 geeignet / Typ W	25.000 geeignet / Typ W
Feuchtraumgeeignet			nein	nein

Technische Eigenschaften

Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	(m ² K)/W	0,150	0,150
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,3	≤ 0,3
Fußbodenheizung (Warmwasser + elektrisch)	EN 1264	bis max. 27°C Oberflächentemperatur	geeignet	geeignet
Trittschalldämmung	EN ISO 10140	dB	16	16
	EN 14041			
Umweltzeichen			blauer Engel	blauer Engel

Preisinformation



für eine aktuelle Preisinformation verwenden Sie bitte den QR-Code

Pflegeanleitung



CE-Kennzeichnung für alle Produkte vorhanden. Die CE-Nr. erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem Händler.

Im Bereich der Stuhlrollen wird der Einsatz von Bodenschutzmatte empfohlen, um die Langlebigkeit des Belages um ein Vielfaches zu erhöhen.

Bei den angegebenen Werten sind durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen unter Beibehaltung der Gebrauchseigenschaften vorbehalten.

Die Muster/Fotos sind nur Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen Teil des gesamten Belags wieder. Bitte achten Sie bei der Produktauswahl auf die Flächenabbildungen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten und unterstützen. Farbgleichheit nur bei Verlegungen aus einer Charge. Technisch unvermeidbare Farbabweichungen bleiben vorbehalten.